

4G роутер уличной установки, 2SIM, WAN, LAN

CO-WF-4G



4G/LTE роутер. WiFi 2,4G - 2 Omni антенны по 5dBi, Усиление до 28dBi. 4G - 2 антенны по 5dBi Производительность до 300Mbps. Входы RJ45 LAN и WAN 10/100. Управление через IE11 и Cloud. QoS. MIMO. Питание от passive POE 24V, потребление до 10W (Блок питания входит в комплект). Температурный диапазон -40°C ~ +80°C, IP65, вес 700г, размеры 249x116x97мм. Пластиковый кожух. Комплект для установки на стену и столб.

Паспорт. Технические характеристики

| Параметры | CO-WF-4G |
|---------------------------------|--|
| Центральный Процессор | Atheros QCA9531 |
| Память | 128Mb |
| Беспроводные частоты | 2.4G (2412~2472Mhz) |
| Беспроводная скорость передачи | 300Mbps |
| Мощность усиления | от 1 до 28 dBi |
| Антенна беспроводной сети | 2x 5dBi MIMO |
| Поляризация антенны | Omni directional |
| Полоса канала передачи | 2.4G 20,40Mhz |
| Сетевой порт | 2xRJ45 10/100 Base-TX (LAN+WAN) |
| Порт для SIM карты | 2xSIM полноразмерные слоты |
| Поддержка 4G | Встроенная 4G/LTE антенна |
| Антенна 4G | 2x 5dBi MIMO |
| Поддержка сотовых сетей | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20, GSM900/1800, LTE TDD: B38/B40/B41, WCDMA: B1/B5/B8, TDS: B34/39, GSM: B3/B8 |
| Поддержка протоколов шифрования | WPA / WPA2, WEP 64/128bit |
| Поддержка сетевого протокола | IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, QoS, NDIS, APN, SNMP |
| Режимы работы | Router |
| Архитектура | Store-And-Forward |
| Управление по сети | IE11, Cloud |
| LED индикация | Рабочий статус. Работа WAN/LAN портов. Мощность усиления WiFi. Использование слота SIM. |
| Питание, В | Питание по passive POE DC 24V (Блок питания 24VDC / 0,5A входит в комплект) |
| Потребление, Вт | до 10Вт |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40°C ~ +80°C |
| Диапазон влажности | 10 ~ 95% (без конденсирования) |
| Вес, г | 700 |
| Размеры, мм | 249x116x97 |
| Класс защиты, IPxx | IP65 |
| Тип корпуса | Пластиковый кожух. Комплект для установки на стену и столб. |

Комплектация: роутер-1шт; комплект для установки на стену и столб – 1шт, блок питания - 1шт, кабель питания - 1шт, паспорт - 1шт

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru