

# Грозозащита, BNC/ BNC + 12/24V, AHD/ CVI/ TVI

## CO-PL-V1P1-P406v2



Предназначена для защиты оборудования с высокоимпульсных наводок, электромагнитного поля и от грозы (молний). Требуется заземление.

### Паспорт. Технические характеристики.

Параметры	CO-PL-V1P1-P406v2
Входы	1x двухконтактная клеммная колодка, 1x BNC
Выходы	1x двухконтактная клеммная колодка, 1x BNC, 1x провод заземления
Поддержка стандарта	AHD 5/4/2/1Mr, CVBS 960H
Падение полезного сигнала, dB	≤0,2
Время срабатывания, нс	≤1 (Клеммная колодка ≤25нс)
Поддерживаемый кабель, волновое сопротивление, Пропускная способность	Коаксиальный кабель, BNC 75Om, более 10Mhz
Номинальный уровень рабочего напряжения, Вольт	Клеммная колодка: 12/24V AC/DC, BNC разъем: до 5VDC
Максимальный уровень рабочего напряжения, Вольт	Клеммная колодка: 36V AC/DC, BNC разъем: до 6VDC
Уровень срабатывания защиты, Вольт	Клеммная колодка: 200V AC/DC, BNC разъем: 20VDC
Максимальный ток разряда разъема BNC, I <sub>max</sub>	10KA
Максимальный ток разряда клеммной колодки, I <sub>max</sub>	10KA
Провод заземления	Длина 100мм, сечение 2,5мм <sup>2</sup> , оканчивается клеммой
Диапазон влажности	0 ~ 95% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, °C	-20°C ~ +50°C
Вес, г	180
Размеры, мм	104x51x38
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух, возможность крепления на стену

### Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)