ComOnyX

Арт. 200-014

PoE Коммутатор промышленный, Гигабитный, с креплением на DIN рейку, 4PoE + 2RJ45

CO-PF-4GP2G-P506

Промышленный PoE коммутатор для CCTV. 4xRJ45 PoE 10/100/1000 до 30Вт и 2xRJ45 100/1000. Производительность 16Gbps / 8.93Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE 120Вт. Резервируемое питание 48~57VDC, потребление до 125Вт. Температурный диапазон -40°C ~ +75°C, IP40, вес 600г, размеры 100x118x30мм. Металлический кожух, крепление на DIN рейку в комплекте.

Паспорт.
Технические характеристики

Параметры	CO-PF-4GP2G-P506
Сетевой порт	4xPoE 10/100/1000 Base-TX RJ45+ 2xUplink 10/100/1000 Base-T(X) RJ45
Управление по сети	Неуправляемый
Поддержка сетевого протокола	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T,IEEE802.3u 100Base-TX,IEEE802.3ab 1000Base-T,IIEEE802.3x, IEEE 802.3af/at
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	8K
Размер буфера	2Mb
Производительность	16Gbps / 8.93Mpps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100/1000, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE
LED индикация	Рабочий статус, full/half duplex, активность порта.
Используемые PoE жилы UTP	(+)1/2, (-)3/6
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af / 802.3at, до 30Вт на порт, 120Вт полное.
Питание, В	Резервируемое питание от двух источников 48-57VDC, блок питания в комплект поставки не входит
Потребление, Вт	125
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +75°C
Диапазон влажности	5 ~ 95% (без конденсирования)
Вес, г	600
Размеры, мм	100x118x30
Класс защиты, IPxx	IP40
Тип корпуса	Металлический кожух, крепление на DIN рейку в комплекте.

Комплектация: коммутатор с креплением на DIN рейку в комплекте-1шт; разъем для резервного блока питания-1шт

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска_____ Дата продажи_____

МП МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru