



Ассортимент сопутствующего оборудования:



Wi-Fi
оборудование



Грозозащита



Инжекторы
PoE



Медиаконвертеры



SFP модули

Отдел продаж: sales@cctvonyx.ru

Техническая поддержка: support@comonyx.com

+7 (495) 789-39-18 +7 (800) 444-14-73



comonyx.com
cctvonyx.ru

127018, г. Москва
Бизнес-парк "Станколит",
ул. Складочная, д.1, стр.1, оф.220

COMONYX

Линейки сетевого оборудования CO-SBox представляют собой комплекс решений в уличном исполнении, выполненных в формате функциональных шкафов для размещения и защиты телекоммуникационного и сетевого оборудования.

Объединяющей особенностью всех моделей является конструкция в виде уличных шкафов для безопасной эксплуатации оборудования в условиях внешней среды. Решения интегрируют в себе различные функциональные модули — коммутацию, преобразование сигналов, электропитание и резервирование — позволяя создавать автономные и устойчивые узлы связи.

Оборудование CO-SBox ориентировано на построение надёжной распределённой инфраструктуры, обеспечивая стабильную работу сетевых и телекоммуникационных систем вне помещений, включая эксплуатацию в сложных климатических условиях.

CO-SBox-Smart-H-UPS



250-105

Линейка управляемых уличных гигабитных коммутаторов, оснащённых встроенным источником бесперебойного питания, системой термостабилизации и функцией удалённого мониторинга.

Решения предназначены для подключения до 4 или 8 IP-устройств, включая уличные Wi-Fi точки доступа (AP), системы оповещения и голосовой трансляции, IP-камеры и иное оборудование с поддержкой PoE/PoE+ (до 30 Вт на порт), с одновременной организацией передачи данных по волоконно-оптическим линиям связи.

Встроенные датчики (температуры, влажности, открытия двери, входного напряжения 220 В, напряжения аккумуляторной батареи и др.) обеспечивают непрерывный мониторинг состояния системы в режиме реального времени, позволяя оперативно выявлять отклонения и снижать риски простоев.

Поддержка протокола SNMP (версии v1, v2, v3) обеспечивает интеграцию оборудования в существующие системы диспетчеризации и централизованного мониторинга.

250-101	4 POE + 2 COMBO, CO-SBOX-P505M-SMART-H-UPS , УПРАВЛЯЕМЫЙ
250-103	8 POE + 2 COMBO, CO-SBOX-P509M-SMART-H-UPS , УПРАВЛЯЕМЫЙ
250-105	8 POE + 8 SFP, CO-SBOX-P510M-SMART-H-UPS , УПРАВЛЯЕМЫЙ
250-107	8 POE + 4 LAN + 12 SFP, CO-SBOX-P511M-SMART-H-UPS , УПРАВЛЯЕМЫЙ

CO-SBox-H-UPS

Линейка управляемых уличных гигабитных коммутаторов, оснащённых встроенным источником бесперебойного питания, системой термостабилизации и функцией удалённого мониторинга.

Решения предназначены для подключения до 4 или 8 IP-устройств, включая уличные Wi-Fi точки доступа (AP), системы оповещения и голосовой трансляции, IP-камеры и иное оборудование с поддержкой PoE/PoE+ (до 30 Вт на порт), с одновременной организацией передачи данных по волоконно-оптическим линиям связи.



250-121

250-109	4 POE + 2 SFP, CO-SBOX-P505-H-UPS
250-111	4 POE + 2 RJ45, CO-SBOX-P506-H-UPS
250-113	4 POE + 2 COMBO, CO-SBOX-P505M-H-UPS , УПРАВЛЯЕМЫЙ
250-115	8 POE + 2 SFP, CO-SBOX-P509-H-UPS
250-117	8 POE + 2 COMBO, CO-SBOX-P509M-H-UPS , УПРАВЛЯЕМЫЙ
250-119	8 POE + 2 UPLINK + 2 SFP, CO-SBOX-P512-H-UPS
250-121	8 POE + 8 SFP, CO-SBOX-P510M-H-UPS , УПРАВЛЯЕМЫЙ
250-123	8 POE + 4 LAN + 12 SFP, CO-SBOX-P511M-H-UPS , УПРАВЛЯЕМЫЙ



250-131

CO-SBox-MC

Линейка уличных медиаконвертеров, предназначенных для передачи Ethernet-сигнала по волоконно-оптическим линиям связи на расстояния до десятков километров с сохранением стандартного интерфейса RJ-45 для подключения конечного оборудования.

В зависимости от исполнения устройства могут поддерживать питание PoE (af/at) для подключаемых устройств, оснащаться сервисной розеткой 230 В, а также системой обогрева с теплоизоляцией, обеспечивающей стабильную работу при температурах до -60 °С.

Конструктивные особенности, включая наличие свободного пространства, монтаж на DIN-рейку и глубину корпуса 220 мм, позволяют интегрировать дополнительное оборудование внутри шкафа.

250-125	CO-SBOX-MC
250-127	CO-SBOX-MC-H
250-129	POE, CO-SBOX-PMC
250-131	POE, CO-SBOX-PMC-H

CO-SBox-CTS-H-UPS

Уличные кросс-боксы, оснащённые оптическим кроссом и встроенным источником бесперебойного питания, предназначенные для надёжного электропитания оборудования при эксплуатации во внешней среде.

Решения применяются для размещения и питания телекоммуникационного и сетевого оборудования, систем видеонаблюдения, беспроводных устройств и других систем, требующих автономной работы.

Встроенный ИБП обеспечивает резервное питание при отключении внешней сети, а система термостабилизации с обогревом и теплоизоляцией поддерживает стабильные условия эксплуатации при температурах до -60 °С. Конструкцией предусмотрено внутреннее пространство и возможность монтажа на DIN-рейке для установки дополнительного оборудования.



200-135

С - НАЛИЧИЕ ОПТИЧЕСКОГО КРОСС БОКСА,
Т - СОКРАЩЕНИЕ ОТ "ТЕРМОСТАТ"
Н - СОКРАЩЕНИЕ ОТ "HEATER" (НАГРЕВАТЕЛЬ)
120/ 240/ 480 ВТ - МОЩНОСТЬ УСТАНОВЛЕННОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
UPS: БЛОК ЗАРЯДА И КОНТРОЛЯ АКБ + МОДУЛЬ АКБ (4ШТ.)

250-133	CO-SBOX-CTS-H-120UPS
250-135	CO-SBOX-CTS-H-240UPS
250-137	CO-SBOX-CTS-H-480UPS